



streichgut®

Technisches Merkblatt

MÖBELPFLEGEÖL¹¹

Geschichte: Soweit die Erinnerungen reichen - Möbeloberflächen, die uns wertvoll sind, werden seit alters her mit natürlichen Ölen und Wachsen gepflegt. *streichgut* Möbelpflegeöl¹¹ baut auf den Erfahrungen vieler Jahrzehnte auf.

Eigenschaften: Dünn mit einem fusselfreien Lappen auf Ihren Holzmöbeln einmassiert, erzeugt das Möbelpflegeöl¹¹ wunderschöne Oberflächen. Bei antiken Möbeln werden durch mehrfaches Pflegen Altersflecken verschwinden. *streichgut* Möbelpflegeöl¹¹ frischt nicht nur auf, es reinigt auch bestens.

Anzuwenden ist das Möbelpflegeöl¹¹ auf allen geölten, auf gebeizten und nur zart lackierten Hölzern und nach Vorversuchen auch auf gewachsenen Flächen.

Möbelpflegeöl¹¹ ist lösemittelfrei und farblos, es ist wasserabweisend, schweiß- und speichelecht. Möbelinnenteile werden nicht mit Möbelpflegeöl¹¹ behandelt, da leinöhlhaltige Produkte in verschlossenen Möbelteilen einen unangenehmen Geruch entwickeln können.

Inhaltsstoffe:

- *Lackleinöl
- *Leinöl-Standöl
- *Sonnenblumenöl
- *Holzöl
- *Rizinenöl
- *Baumharz
- *Mangan-Barium-Zirkonium Trockner

Verarbeitung und Trocknung: Am Anfang sollte nur wenig Möbelpflegeöl¹¹ in ein fusselfreies Baumwolltuch gegeben und gut in das Holz einmassiert werden. Wenn das Öl erkennbar im Holz verschwindet, kann ein zweiter Auftrag gleich folgen. Sonst läßt man das Öl gut trocknen und wiederholt bei Bedarf den Vorgang am nächsten Tag. Während oder nach der Trocknung kann die Möbeloberfläche mit einem zweiten, ölfreien Tuch poliert werden.

Möbelpflegeöl¹¹ frischt nicht nur auf, es reinigt auch bestens. Reinigt man mit Wasser und Seife alte Holzoberflächen oder Furniere, können diese aufquellen und beschädigt werden. Will man dies vermeiden, reinigt man das antike Stück mit

Möbelpflegeöl¹¹ und Küchenpapier oder einem Baumwolltuch.

Ergiebigkeit pro Auftrag: Mit 0,25 l Möbelpflegeöl¹¹ pflegt man ca. 15-17 m² Holzoberfläche.

Haltbarkeit: Das Gebinde ist kühl, trocken und verschlossen zu lagern. Ungeöffnet ist die Politur mindestens 5 Jahre haltbar. Geöffnete Gebinde sollten innerhalb von 36 Monaten verbraucht werden.

Kennzeichnung und Sicherheit: VOC-Kennzeichnung gemäß Decopaint-Richtlinie und ChemVOCFarbV: frei von Lösemitteln
streichgut Möbelpflegeöl¹¹ enthält max. 5 g/l VOC.

S-Sätze:

S2: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
S62: Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder dieses Etikett vorzeigen.

Von Lappen, Papieren, Schwämmen, Pads und Schleifstaub, die mit diesem Produkt getränkt sind, geht eine Selbstentzündungsgefahr aus. Deshalb sind diese Materialien bis zur Trocknung in nicht entflammaren, geschlossenen Behältern oder im Freien ausgebreitet aufzubewahren.

Natürliche Öle im flüssigen Zustand sind nicht selbstentzündlich.

Leipzig, 12/2022